



## Mikal Premium F

Ovaj proizvod možete kupiti uz popust. Za više informacija kliknite na kupon:



Mikal Premium F je Mikal Flash, nadograđen iprovalikarbom. Iprovalikarb u formulaciji omogućuje snažnije i dugotrajnije djelovanje na plamenjaču. Mikal Premium F će vas spasiti i u slučaju najpovoljnijih uslova za razvoj plamenjače. Pripravak suzbija i crnu pjegavost mladica vinove loze.

**Sastav** fosetil-Al (50 %), folpet (25 %), iprovalikarb (4 %)

**Formulacija** močive samodispergirajuće granule (WG)

### Uporaba

Mikal premium F je kombinirani fungicid koji se koristi za suzbijanje slijedećih bolesti vinove loze:

- plamenjače vinove loze (*Plasmopara viticola*),
- crne pjegavosti rozgve (*Phomopsis viticola*)

u količini 3 kg/ha uz utrošak 1000 L škropiva/ha.

### Priprema sredstva za uporabu

Rezervoar prskalice napuniti do polovice čistom vodom i nakon toga dodati propisanu količinu preparata. Potom napuniti spremnik (rezervoar) prskalice vodom do vrha uz stalno miješanje.

### Ograničenje

Može se najviše 3 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 12-14 dana.

### Fitotoksičnost

Primijenjen u propisanim količinama i na opisani način Mikal premium F nije fitotoksičan za vinovu lozu.

### Zaštita okoliša

Kod primjene treba spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i izvorišta voda, radeći na najmanje 20 m udaljenosti od njih. Sredstvo se ne smije baciti u kanalizaciju. Ne smije se prskati po velikoj vrućini ni jakom vjetru, kako ne bi došlo do zanošenja sredstva na susjedne kulture, vode, zrak ili na zemlju i tako do zagađivanja životne sredine.

### Aviotretiranje

Nije dozvoljeno!

### Miješanje

Sredstvo se ne smije miješati sa fungicidima na osnovi bakra, ditiokarbamata i lužnatim preparatima.

### Karenca

42 dana za vinovu lozu.

### Skladištenje

Čuvati dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži u zaključanoj prostoriji izvan dohvata djece. Prostor treba biti suh, prohladan i dobro provjetren, bez hrane, pića i stočne hrane. Sredstvo mora biti odvojeno od izvora paljenja (zabranjeno pušenje), zapaljivog materijala i eksplozivnih materijala. Temperatura ne smije biti niža od 5 °C ni viša od 30 °C.

## Datoteke za download

 [Sigumosno-tehnički list](#) [427 kB]

Zadnja promjena: Ponedjeljak, 26. siječanj 2015.

Sva prava pridržana © Bayer d.o.o.